

# ZULASSUNGSSCHEIN

CERTIFICATE OF APPROVAL

1. Neufassung / 1<sup>st</sup> Revised Version  
Nr. D/BAM 11047/13H3

**für die Bauart eines Großpackmittels zur Beförderung gefährlicher Güter**  
*for the design type of an Intermediate Bulk Container (IBC) for the transport of dangerous goods*

Aktenzeichen / Reference Number III.12/103414

Vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 6 Abs. 5 der Gefahr-gutverordnung See in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Codes bestimmte zuständige Behörde Deutschlands

Competent German authority, authorised by the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development in acc. with § 6 para. 5 of the Regulation on the Transport of Dangerous Goods by Sea in conjunction with chapter 7.9 of the IMDG-Code

## 1. Rechtsgrundlagen / Legal bases

- 1.1 Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn – GGVSE in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. November 2006 (BGBl. I S. 2683)  
*(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road and rail)*
- 1.2 Gefahrgutverordnung See – GGVSee in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2006 (BGBl. I, S. 138), insbesondere der International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code), geändert durch die EntschlieÙung MSC.157(78), in der amtlichen deutschen Übersetzung bekannt gegeben am 23. Mai 2005 (VkB1. 2005 S. 418);  
*(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)*

## 2. Zulassungsinhaber / Approval holder

SUNJÜT Deutschland GmbH  
Landersumer Weg 40  
D-48431 Rheine

## 3. Hersteller / Manufacturer

SUNJÜT A.S. Yukari Dudullu Org. Sanayi Bölgesi  
1. Cadde No.29  
TR-81230 Ümraniye/Istanbul

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.

*Publication, in full or in parts, references to investigations for the purpose of advertisement and the processing of contents require in each case the revocable written agreement by BAM*

Rechtsgültig ist der deutsche Text dieser Zulassung./ Legally binding is the German text of this approval.

#### 4. Beschreibung der Bauart / Specification of the Design Type

Flexible IBC aus Kunststoffgewebe, mit Auskleidung. / Flexible IBC woven plastics, with liner.

|                                                |      |               |
|------------------------------------------------|------|---------------|
| Typenbezeichnung / Type designation            | :    | FIBC 014/2005 |
| Grundmaße / Base dimensions                    | [mm] | : 910 x 910   |
| Schürzenlänge / Length of skirt                | [mm] | : 1500        |
| Einfüllstutzen Ø / Diameter of charge spout    | [mm] | : max. 600    |
| Auslaufstutzen Ø / Diameter of discharge spout | [mm] | : von 0 - 600 |
| Höhe / Height                                  | [mm] | : 1400        |
| maximale Bruttomasse / maximum gross mass      | [kg] | : 1555        |

Werkstoff des Großpackmittels / Material of the IBC:

|                                  |   |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantel / Walls                   | : | Polypropylenrundgewebe 200 g/m <sup>2</sup><br>roundwoven Polypropylene 200 g/m <sup>2</sup>                                                         |
| Deckel / Cap                     | : | Polypropylengewebe 165 g/m <sup>2</sup><br>woven Polypropylene 165 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Boden / Bottom                   | : | Polypropylengewebe, beschichtet 200 g/m <sup>2</sup> + 30 g/m <sup>2</sup><br>woven Polypropylene, coated 200 g/m <sup>2</sup> + 30 g/m <sup>2</sup> |
| Einfüllstutzen / Charge spout    | : | Polypropylengewebe 165 g/m <sup>2</sup><br>woven Polypropylene 165 g/m <sup>2</sup>                                                                  |
| Auslaufstutzen / Discharge spout | : | Polypropylengewebe, beschichtet 165 g/m <sup>2</sup> + 30 g/m <sup>2</sup><br>woven Polypropylene, coated 165 g/m <sup>2</sup> + 30 g/m <sup>2</sup> |
| Schürze / inner skirt            | : | Polypropylengewebe, beschichtet 55 g/m <sup>2</sup> + 25 g/m <sup>2</sup><br>woven Polypropylene, coated 55 g/m <sup>2</sup> + 25 g/m <sup>2</sup>   |
| Auskleidung / Liner              | : | LDPE-Folie, Dicke / thickness 80 µm                                                                                                                  |

Technische Zeichnungen / Applicant's drawings:

|                        |             |            |                         |
|------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 014/2005 Page Nr: 4/16 | vom / dated | 15.03.2005 | Drawing                 |
| 014/2005 Page Nr: 5/16 | vom / dated | 15.03.2005 | Cross-sectional drawing |

#### 5. Prüfnachweise / Performance Proofs

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfbericht Nr.: Datum: | Prüfstelle:                                                                                          |
| Test report No: Date:   | Testing institute:                                                                                   |
| 014/2005                | 15.03.2005 SUNJUT A.S. Yukari Dudullu Org. Sanayi Bölgesi, 1. Cadde No.29, 81230 Umraniye / Istanbul |

#### 6. Bauartzulassung / Design Type Approval

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen. / The design type as specified under Nos 4 and 5 complies with the regulations under No 1. Herewith, the design type is declared as approved with the Subsidiary Regulations as given under No 9 for the transport of dangerous goods.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 11047/13H3 vom 22.03.2005.  
This 1<sup>st</sup> Revised Version replaces the Certificate of Approval No D/BAM 11047/13H3 dated 22.03.2005.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht: / The suitability of this design type for the carriage of dangerous goods is declared as given for the following limits:

- Verwendung für feste gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II und III / use for dangerous solids of packing groups II and III
- Die Schüttdichte der Füllgüter darf bei vollständiger Füllung des IBC nicht die Überschreitung der höchstzulässigen Bruttomasse bewirken. / The bulk density of filling substances shall not cause a excess of minimum permissible gross mass.

- **Korngröße** / mesh size  $\leq 4$  mm
- **Schüttwinkel** / angle of repose  $\geq 40^\circ$


Die **maximale Bruttomasse** des Großpackmittels (FIBC) von **1555 kg** darf nicht überschritten werden. / The **maximum gross mass** of the Flexible Intermediate Bulk Container (FIBC) shall not exceed **1555 kg**.

## 7. **Fertigung von Großpackmitteln / Manufacturing of Intermediate Bulk Containers**

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, dass die serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen. / Intermediate Bulk Containers may be manufactured in series according to the approved design type. The manufacturer shall guarantee that Intermediate Bulk Containers manufactured in series comply with the approved design type.

## 8. **Kennzeichnung / Marking**

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Großpackmittel (IBC) sind wie folgt zu kennzeichnen. / Intermediate Bulk Containers manufactured in series corresponding to the approved design type shall be marked as follows:



**13H3 /Y/..../D/BAM 11047-SUNJUT/11260/1555**

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen / the space shall be used to insert the month and the year (last two digits) of manufacture.

## 9. **Nebenbestimmungen / Subsidiary Regulations**

9.1 Befristungen / Restrictions  
entfällt / not to apply

9.2 Bedingungen / Conditions  
entfällt / not to apply

9.3 Widerruf / Revocation

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender Grund für den Widerruf ist z.B. ein Verstoß gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1. This approval is declared revocable at any time. A sufficient reason for the revocation is for example an offence against the condition under 9.4.1.

9.4 Auflagen / Obligations

9.4.1 Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an Großpackmittel (IBC) nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem von der BAM anerkannten und überwachten Qualitätssicherungsprogramm hergestellt und geprüft werden. / The manufacturer may only attach the marking according para. 8 of this certificate to the IBC, if this IBC corresponds with the approved design type and will be manufactured and tested according to a quality assurance programme, which is recognized and controlled by BAM.

9.4.2 Der in 2. genannte Zulassungsscheininhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Großpackmittel (IBC) demjenigen, der diese Großpackmittel für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden. / The approval holder named under para. 2 above must provide proof that all ordinances governing the use of Intermediate Bulk Containers for the transport of dangerous goods are made known to any user.

9.4.3 Der in Ziffer 2 genannte Zulassungsscheininhaber muss sicherstellen, dass die Fertigungsüberwachung gemäß dem/den vorliegendem Überwachungsvertrag/ Überwachungsverträgen zwischen den in Ziffer 3 genannten Herstellern und dem/den von der BAM anerkannten Fertigungsüberwacher/Fertigungsüberwachern durchgeführt wird. / The approval holder in para. 2 must make proof that the compliance control of the manufacturing is carried out at the base of the contract between the manufacturers named in para. 3 and the surveillant(s) of the production recognized of the BAM.

## 10. Hinweise / Notices

- 10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Großpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Packmittelkörperwerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter bleiben unberührt. / *The admissibility for the use of Intermediate Bulk Containers of the approved design type is regulated by the mode related regulation in concern. Any other requirements (e. g. filling degree, compatibility with packaging materials) on the carriage of dangerous goods by the approved Intermediate Bulk Container design type have to be taken into account.*
- 10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben: / *The design type complies with the test requirements for Intermediate Bulk Containers of the following international regulations for the transport of dangerous goods each in the particular version which is in force at the date of issue of this certificate of approval:*
- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (**ADR**) / *European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)*
  - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (**RID**) / *Regulations on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)*
  - International Maritime Dangerous Goods Code (**IMDG Code**)
  - **UNITED NATIONS RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS**
- 10.3 Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin [www.bam.de](http://www.bam.de) oder [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de) veröffentlicht. / *This approval will be published in due time on the InterNet [www.bam.de](http://www.bam.de) or [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de) of the Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin.*

## 11. Rechtsbehelfsbelehrung / Rights of Legal Appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

*Legal appeal may be raised against this approval within one month after publication. The appeal shall be submitted to the President of the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record.*

Berlin, den 15.03.2007

Fachgruppe III.1  
Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag / For

Arbeitsgruppe  
Zulassung und Verwendung

Im Auftrag / For

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

Dipl.-Ing. (FH) L. Baumann

(Dieser Zulassungsschein besteht aus 4 Seiten)  
(*This approval covers 4 pages*)