

# ZULASSUNGSSCHEIN

CERTIFICATE OF APPROVAL

6. Neufassung / Revised version no. 6

**Nr. D/BAM 898/1A1**

**für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter**  
*for the design type of a packaging for the transport of dangerous goods*

Aktenzeichen / Reference no. III.12/202147

## 1. Rechtsgrundlagen / Legal bases

- 1.1 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt – GGVSEB in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2009 (BGBl. I S. 1389)  
*(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterways)*
- 1.2 Gefahrgutverordnung See – GGVSee in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 2007 (BGBl. I, S. 2815), zuletzt geändert durch die Zweite Verordnung zur Änderung der Gefahrgutverordnung See vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I, S. 3967), insbesondere der International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), geändert durch die Entschließung MSC.262(84), in der amtlichen deutschen Übersetzung bekannt gegeben am 28. Februar 2009 (VkB. 2009 S. 102)  
*(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)*
- 1.3 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) in der Neufassung vom 10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 2. Oktober 2009 (BGBl. I, S. 3535)  
*(German regulation concerning the transport of dangerous goods by air)*

## 2. Zulassungsinhaber / Approval holder

Hemeyer Verpackungen GmbH Werk Lauterberg  
Scharzfelder Str. 18-22  
D - 37431 Bad Lauterberg

## 3. Hersteller / Manufacturer(s)

Hemeyer Verpackungen GmbH Werk Kleve  
Sommerdeich 3  
D - 47533 Kleve

Hemeyer Verpackungen GmbH Werk Lauterberg  
Scharzfelder Str. 18-22  
D - 37431 Bad Lauterberg

**Kurzzeichen/  
Identification**

**HEV-K**

**HEV-L**

## 4. Beschreibung der Bauart / Specification of the design type

Fass aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel /  
*Steel drums non-removable head*

Hersteller-Typenbezeichnung / Type designation of the manufacturer:

Spundbehälter mit 216,5 bis 250 l Inhalt

Abmessungen / Dimensions:

| Varianten / Variants                                        | I     | II    |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Außendurchmesser über Rumpf / [mm]<br><i>Diameter, body</i> | 573,3 | 573,3 |
| Höhe (gesamt) / Height, total [mm]                          | 880   | 1025  |
| Fassungsraum / Capacity [l]                                 | 218   | 254   |

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.

*Publication, in full or in parts, references to investigations for the purpose of advertisement and the processing of contents require in each case the revocable written agreement by BAM*

Rechtsgültig ist der deutsche Text dieser Zulassung./ Legally binding is the German text of this approval.

Vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 6 Abs. 5 der Gefahrgutverordnung See in Verbindung mit Kapitel 7.9 des IMDG-Codes bestimmte zuständige Behörde Deutschlands

*Competent German authority, authorised by the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs in acc. with § 6 para. 5 of the Regulation on the Transport of Dangerous Goods by Sea in conjunction with chapter 7.9 of the IMDG-Code*

**Spezifikation / Specification:**

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt.  
*The design type is specified by the descriptions, technical drawings, material specifications and certificates as given in the test report(s), referred to under no. 5.*

Ergänzend gelten die folgenden Spezifikationen:

*In addition the following specifications are valid:*

- Verschlüsse gemäß Gleichwertigkeitsbescheinigung zum Az. 1.5/55226 der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung in 12205 Berlin vom 17.12.1992  
*Closures in accordance with equality certification to file no. 1.5/55226 held by Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) in 12205 Berlin dated 17.12.1992*
- Sickenformen gemäß Anlage zum Schreiben „TD-Hem/fe“ vom 19.06.1998 des Antragstellers  
*Corrugations in accordance with enclosure to letter "TD-Hem/fe" dated 19.06.1998 by applicant*

**5. Prüfnachweise / Performance Proofs**

| Prüfbericht Nr.<br><i>Test report no.</i> | Nachtrag Nr.<br><i>Amendment no.</i> | Datum<br><i>Date</i> | Prüfstelle<br><i>Testing institute</i>                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 210                                    | -                                    | 26.05.1981           | Deutsche Bundesbahn<br>Versuchsanstalt Minden Abteilung Mechanik,<br>Pionierstr. 10, D - 32423 (4950) Minden                                                                               |
| 980146                                    | -                                    | 19.03.1998           | TÜV Anlagentechnik GmbH<br>Unternehmensgruppe<br>TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg<br>Regionalbereich Halle<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut,<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S |

**6. Bauartzulassung / Design Type Approval**

Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

*The design type as specified under no. 4 and 5 complies with the regulations under no. 1. Herewith, the design type is declared as approved with the subsidiary regulations as given under no. 9 for the transport of dangerous goods.*

Diese 6. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 898/1A1 - 5. Neufassung vom 04. März 2008.

*This revision no. 6 replaces the revision no. 5 of the Certificate of Approval no. D/BAM 898/1A1 dated 04. March 2008.*

Die folgenden Prüfnachweise werden für die vorliegende (geänderte) Bauart anerkannt.

*The following test reports are recognised for this (modified) design type:*

| Prüfbericht Nr.<br><i>Test report no.</i> | Nachtrag Nr.<br><i>Amendment no.</i> | Datum<br><i>Date</i> | Prüfstelle<br><i>Testing institute</i>                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 980140<br>PP-Stopfen                      | 1                                    | 16.03.1999           | TÜV Anlagentechnik GmbH<br>Unternehmensgruppe<br>TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg<br>Regionalbereich Halle<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut,<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S |
| 980140<br>Vibrationstest                  | 4                                    | 20.05.2010           | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH,<br>Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/ Mitte,<br>Abteilung Verpackung und Gefahrgut,<br>Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/S                       |

Hiermit wird bestätigt, dass die Fässer dieser Zulassung einer Vibrationsprüfung gemäß § 178.608 der Hazardous Materials Regulations from the Department of Transport in the United States of America (Code of federal regulations 49, parts 171-180) unterzogen wurden.

*This is to certify that drums of this approval passed a vibration test in accordance to § 178.608 of Hazardous Materials Regulations from the Department of Transport in the United States of America (Code of federal regulations 49, parts 171-180).*

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

*The suitability of this design type for the transport of dangerous substances is only valid under the following limiting conditions:*

- Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen I, II oder III  
*Use for liquid dangerous substances of Packaging Groups I, II or III*

- Max. Dichte für Stoffe der / *Maximum density for substances of*

|                                                       |        |     |
|-------------------------------------------------------|--------|-----|
| • Verpackungsgruppe I<br><i>Packaging Group I</i>     | [kg/l] | 1,2 |
| • Verpackungsgruppe II<br><i>Packaging Group II</i>   | [kg/l] | 1,8 |
| • Verpackungsgruppe III<br><i>Packaging Group III</i> | [kg/l] | 2,7 |

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung: 167 kPa (Überdruck)  
*Total gauge pressure in the packaging: 167 kPa (gauge)*

- Max. Dampfdruck bei: / *Maximum vapour pressure at:*

- 50° C                      200                      [kPa]    (absolut/absolute)
- 55° C                      233                      [kPa]    (absolut/absolute)

| Varianten / <i>Variants</i>                          | I     | II  |
|------------------------------------------------------|-------|-----|
| max. Bruttomasse /<br><i>Maximum gross mass</i> [kg] | 416,6 | 418 |

- Verwendung für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppen I, II oder III  
*Use for solid dangerous substances of Packaging Groups I, II or III*

Maximale Bruttomasse für Stoffe der / *Maximum gross mass for substances of*

| Varianten / <i>Variants</i>                                | I     | II  |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Verpackungsgruppe I /<br><i>Packaging Group I</i> [kg]     | 273   | 317 |
| Verpackungsgruppe II /<br><i>Packaging Group II</i> [kg]   | 401,6 | 418 |
| Verpackungsgruppe III /<br><i>Packaging Group III</i> [kg] | 416,6 | 418 |

max. Dichte für Stoffe der / *Maximum density for substances of*

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Verpackungsgruppe I /<br><i>Packaging Group I</i> [kg/l]     | 1,2 |
| Verpackungsgruppe II /<br><i>Packaging Group II</i> [kg/l]   | 1,8 |
| Verpackungsgruppe III /<br><i>Packaging Group III</i> [kg/l] | 2,7 |

- vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (-gütern)

*Equivalent or better Properties of the filling substances with regard to the effect of damage of the package performing the drop test in comparison with the used substance(s) during the performed design type tests*

## 7. Fertigung von Verpackungen / *Manufacturing of packagings*


Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muss gewährleisten, dass die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

*The packagings may be manufactured in series according the approved design type. The manufacturer has to guarantee that packagings manufactured in series comply with the approved design type.*

## 8. Kennzeichnung / Marking


Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

*Packagings manufactured in series to the approved design type shall be marked as follows:*




**1A1/X/250/./D/BAM 898-\*\***

und / oder  
*and / or*




**1A1/X\*/S/./D/BAM 898-\*\***

und / oder  
*and / or*



**1A1/Y\*/S/./D/BAM 898-\*\***

und / oder  
*and / or*



**1A1/Z\*/S/./D/BAM 898-\*\***

In den Freiraum ist das Jahr (die letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.

*The space shall be used to insert the year (last two digits) of manufacture.*

\*) Angabe der jeweiligen geprüften Bruttomasse in Übereinstimmung mit den Bedingungen von Ziffer 9.2.2 und 9.2.3; dabei ist bei einer Bruttomasse von größer 10 kg auf die nächstfolgende ganze Zahl und bei einer Bruttomasse von kleiner 10 kg auf die erste Dezimale nach dem Punkt aufzurunden.

*Insertion of the respective tested gross mass in accordance with the conditions of no. 9.2.2 and 9.2.3; if the gross mass is more than 10 kg, it shall be rounded up to the nearest whole number; if the gross mass is less than 10 kg, it shall be rounded up to the first decimal.*

\*\*) Angabe des festgelegten Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers gemäß Ziffer 3

*Insertion of the specified identification of the respective manufacturer according to no. 3*

## 9. Nebenbestimmungen / Subsidiary Regulations

### 9.1 Befristungen / Limitations

entfällt / *not to apply*

### 9.2 Bedingungen / Conditions

#### 9.2.1 entfällt / *not to apply*

#### 9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:

*Packagings with other dimensions as specified under no. 6 are also a constituent part of this approval under the following conditions:*

- Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoffe und Querschnitt  
*The equivalent design, thickness, material and diameter*
- Bauhöhe mindestens 880 mm und maximal 1025 mm  
*Height (total) varying from minimum 880 mm to 1025 mm maximum*

#### 9.2.3 Bruttomasse X [kg] = Volumen [l] x 0,95 x 1,2 [kg/l] + Taramasse [kg]

*Gross mass X [kg] = Volume [l] x 0.95 x 1.2 [kg/l] + Tare mass [kg]*

Bruttomasse Y [kg] = Volumen [l] x 0,95 x 1,8 [kg/l] + Taramasse [kg]

*Gross mass Y [kg] = Volume [l] x 0.95 x 1.8 [kg/l] + Tare mass [kg]*

Bruttomasse Z [kg] = Volumen [l] x 0,95 x 2,7 [kg/l] + Taramasse [kg]

*Gross mass Z [kg] = Volume [l] x 0.95 x 2.7 [kg/l] + Tare mass [kg]*

### 9.3 Widerruf / *Withdrawal*

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender Grund für den Widerruf ist z.B. ein Verstoß gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1.

*This approval is liable to withdrawal at any time. For instance, violation of the obligation no 9.4.1 is a sufficient reason for the withdrawal.*

### 9.4 Auflagen / *Obligations*

- 9.4.1 Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an Verpackungen nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem von der BAM anerkannten und überwachten Qualitätssicherungsprogramm hergestellt und geprüft werden.

*The manufacturer is allowed to apply the marking as specified in no. 8 to packagings only if they comply with the approved design type and are manufactured and tested under a quality assurance programme as recognised and controlled by BAM.*

- 9.4.2 Der in Ziffer 2. genannte Zulassungsinhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

*The approval holder in no. 2 must make proof that all regulations and notices of this approval governing the use of packagings for the transport of dangerous goods have to be made known to every user.*

## 10. Hinweise / *Notices*

- 10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

*The use of packagings of the approved design type with respect to packaging type, inner packaging(s), capacity or mass is regulated by the respective modal regulations. Any other requirements (e.g. filling degree, compatibility with packaging materials) for the transport of dangerous goods by the approved packaging design type are to be taken in account.*

- 10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben:

*The design type complies with the test provisions of the following international regulations for packagings for the transport of dangerous goods which in every case are valid at the date of issue of this certificate of approval:*

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (**ADR**)  
*The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)*
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (**RID**)  
*The Regulations on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)*
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)  
*The International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)*
- RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED NATIONS  
*The RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS of the UNITED NATIONS*
- ICAO Technical Instructions, ebenfalls niedergelegt in den IATA-Dangerous Goods Regulations  
*The TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY AIR (ICAO-TI) similarly written down in the IATA-Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)*

- 10.3 Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin ( [www.bam.de](http://www.bam.de) oder [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de) ) veröffentlicht.

*This approval will be published in due time on the Internet ([www.bam.de](http://www.bam.de) or [www.tes.bam.de](http://www.tes.bam.de)) by the Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin.*

## **11. Rechtsbehelfsbelehrung / Rights of legal appeal**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei der BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin Widerspruch eingelegt werden. Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn der Widerspruch vor Fristablauf bei der BAM eingeht.

*Legal appeal may be raised against this notification within a respite of one month after delivery date. The appeal has to be submitted to the BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, in writing or for record. To keep the term, the appeal has to arrive at the BAM before the respite ends.*

12200 Berlin, 9. Juni 2010

Fachgruppe III.1  
Gefahrgutverpackungen  
Im Auftrag / For

Arbeitsgruppe  
Zulassung und Verwendung  
Im Auftrag / For

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

Dipl.-Ing. (FH) D. Teutschbein

(Dieser Zulassungsschein besteht aus 6 Seiten.)  
(This approval covers 6 pages.)